



NF serien med hög kapacitet upp till 110 kW. Den höga luftflödes hastigheten garanterar mycket snabb kylning av livsmedel. Stor värmeväxlaryta och lamelldelning på 9 mm.

VENTILATION

- Fläkt levereras separat och monteras ovanför batteriet.
- Fläktar Ø710 mm 400V/3/50 Hz, 1500rpm, IP 55, klass F.

BATTERI

- Batteri med ytexpanderade kopparrör och aluminiumlameller.
- Lamelldelning 9 mm.

AVFROSTNING

- Tråg under hela värmeväxlaren.
- Elavfrostning.

EXTRA TILLVAL

Batteri:

CO₂-R744 optimering
(kontakta oss för mer information)

Tekniska data

Lamelledelning 9 mm									
Modell NFT ... 100 Pa			280	401	507	676	802		
$\Delta T_1=7K -18^\circ C$	kW	43,5	64,3	82,9	109,3	129,6			
$\Delta T_1=6K -25^\circ C$	kW	33,6	49,7	64,1	84,7	100,1			
Batteriyta	m²	308	442	560	746	884			
Rörvolym	dm³	116,6	165,5	208,4	276,3	326,7			
Luftomsättning	m³/h	31800	46500	60400	78500	94200			
Kastlängd (0,25m/s)	m	41	49	56	64	71			
Fläktar	st	2	3	4	5	6			
Elavfrostning E1U	st	19 + 2							
	W	27300	47250	59850	79800	92400			
	A	39,6	68,5	86,7	115,7	133,9			
Vikt	kg	600	830	1060	1330	1560			
Röranslutningar	vätska	"	1 3/8"	2x1 1/8"	2x1 3/8"	2x1 3/8"	2x1 3/8"		
	sug	"	2 5/8"	2x2 1/8"	2x2 5/8"	2x2 5/8"	2x3 1/8"		
Valmöjligheter	CO2								
	ECB		O	O	O	O	O		
Ljudnivåer per fläkt									
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Ljudtrycksnivå dB(A)/fläkt Lw	58	78	86	91	93	90	83	72	

