



X3 AEG UTOMHUSDELAR

Komfortkyla & Värmepumpsdrift

3,5-14,5 kW
4,0-17,0 kW

Kyl AMA PAK 5141
Kyl AMA PAK 5311

ENERGIKLASS



INVERTERTEKNOLOGI

- Låg energiförbrukning
- Låg ljudnivå
- Exakt temperaturinställning



X3 AEG ECO utomhusdelar är energieffektiva och försedda med en intelligent teknik för avfrostning som begär avfrostning endast när den behövs och på detta sätt optimeras värmeeffekten för en hög inomhuskomfort. Ljudnivån hålls nere med enhetens axialfläktar.

Utomhusdelarna installeras tillsammans med valfri inomhusdel som t ex kassettutförande, kanalansluten- eller golv-/takenhet.

Den maximala rörlängden är hela 75 m och höjdskillnaden upp till 30 m.

Värme och kyl drift till -20°C.

Passande inomhusdelar:

Kassettmodell ASG ECO: kyla 3,5 kW - 14,5 kW, värme 8 kW - 17 kW

Golv-/takenhet ACG ECO: kyla 3,5 kW - 14,5 kW, värme 4 kW - 17 kW

Kanalansluten enhet ADG ECO: kyla 3,5 kW - 8,5 kW, värme 4 kW - 8,8 kW

Högtrycksförande: kyla 7 kW - 16 kW, värme 8 kW - 17 kW

Passande inomhusdelar:



ASG ECO

ADG ECO

ACG ECO

Se separata broschyrblad

Tekniska data

Modell	AEG ECO	35PIH		50PIH		70PIH		85PIH	
Spänning 230/1/50		Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme
Nominell effekt	kW	3,5	4,0	5,0	5,5	7,0	8,0	8,5	8,8
EER/COP (EN4511)		3,5	3,8	3,2	3,3	3,4	3,6	3,0	3,3
SEER / SCOP (EN14825)		5,9	4,0	5,9	4,0	7,2	3,9	6,1	4,0
Köldmediefyllning R32	kg	0,78		1,0		1,6		1,8	
T.CO ₂ eq.		0,53		0,68		1,08		1,23	
Ljudtrycksnivå	dB(A)	50		56		52		53	
Ljudeffektnivå		64		65		67		69	
Vätske- / sugledning	"	1/4 / 3/8		1/4 / 1/2		3/8 / 5/8			
Rörlängd std-fyllning	m	5-7							
Max rörlängd (extrafylld)		30		35		50			
Höjdskillnad (inne/ute)		15		20		25			
Mått (HxBxD)	mm	596x818x302				698x892x340		790x920x370	
Vikt	kg	37		39		53		60	

Modell	AEG ECO	100PIH3		140PIH3		160PIH3	
Spänning 400/3/50		Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme
Nominell effekt	kW	10,0	12,0	13,4	15,5	14,5	17,0
EER/COP (EN4511)		3,3	3,5	2,9	3,5	2,8	3,5
SEER / SCOP (EN14825)		6,1	4,0	-			
Köldmediefyllning R32	kg	2,5		2,8		3,6	
T.CO ₂ eq.		1,69		1,89		2,43	
Ljudtrycksnivå (max)	dB(A)	55		57			
Ljudeffektnivå		70		73			
Vätske- / sugledning	"	3/8 / 5/8					
Rörlängd std-fyllning)	m	5,7		7,5 – 9,5			
Max rörlängd (extrafylld)		65		75			
Höjdskillnad (inne/ute)		30					
Mått (HxBxD)	mm	820x940x460				1345x900x340	
Vikt	kg	60		95		112	

Data gäller vid kyla +35°C ute, Värme: +7°C

Driftområde: Kyl drift -20°C till +48°C, Värmedrift -20°C till +24°C.

TPI Klimatimport AB, Runstensvägen 5, 175 61 Järfälla, Tel 08-445 77 90
info@tpiab.com www.tpiab.com

2020-07-09

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.