TPi Klimatimport AB Tel.: 08-445 77 90 Fax.: 08-445 77 99 www.tpiab.com info@tpiab.com

FLÄKTKONVEKTORER SERIE VCE & VTE, ELEKTRONISKT TERMOSTAT MED 3 HASTIGHETER CD2/X2

Reglering av 3-hastighets fläktkonvektor. Omkopplare med funktionsval OFF-KYLDRIFT-VÄRMEDRIFT samt val av fläkthastighet. Driftval:

- **KYLDRIFT**: fläktmotor går kontinuerligt, öppnar motorventil då lokaltemperaturen stiger, enligt inställd temperatur;
- **VÄRMEDRIFT**: fläktmotor går kontinuerligt, öppnar motorventil då lokaltemperaturen sjunker eller startar fläktmotor enligt min. temp. termostat (utan motorventil).

***OBS!* ST1 och EV1 kan INTE anslutas samtidigt, utan endast var för sig.**

Vid inkoppling av flera fläktkonvektorer till gemensamt termostat skall dessa anslutas till reläenhet (SDI eller ACR-84).



Fig. 26

PE	SKYDDSJORD (gul/grön)	**I**	MIN. HASTIGHET (röd)
N	NOLLA	**II**	MED. HASTIGHET (blå)
L	FAS	**III**	MAX. HASTIGHET (svart)
M	FLÄKTMOTOR	**T1**	TRANSFORMATOR (ej VCE 80-90-100)
Com	GEMENSAM (vit)	**Com I**	GEMENSAM VÄRMEDRIFTLÄGE
Com E	GEMENSAM KYLDRIFTLÄGE	**ST1**	BEGRÄNSNINGSTERMOSTAT
YV2	VÄRMEVENTIL	**YV3**	KYLVENTIL

Eförsörjning	**230 ±10%V/1/50-60Hz**
Max energiförbrukning	**1VA**
Sensor	**PTC**
Utgång	**Relay 6 A, 250 V**
Kopplingsdifferens	**0,5°C**
Inställningar	**OFF-summer-winter / 3 speeds**
Börvärdesinställningar	**6-30°C**
Temperaturbegränsning	**0-50°C**
Luftfuktighetsbegränsning	**10-90%U.R.**
Hölje	**ABS IP30**
Dimensioner	**135 x 65 x 30 mm**
Vikt	**130 g**