



*Det kompakta utförandet hos golvmodellen upptar minimalt golvutrymme och den diskreta installationen i kombination med den kraftiga kyleffekten gör denna modell mycket lämplig för medelstora och större utrymmen som skall luftkonditioneras.*

### Snygg Design

gör att enheterna passar väl in i de flesta miljöer. Aggregatet placeras på golv och ansluts till speciellt anpassad utomhusdel. Modellutförandet är också bland den tystaste inom luftkonditionering.

### Fjärrkontroll

Den elektroniska styrenheten erbjuder behovsstyrd temperaturreglering genom en enkel knapptryckning på den trådlösa fjärrkontrollen. Valda inställningar visas på en tydlig LED-display. Funktioner som kan väljas är bl.a. kyla, avfuktning, endast fläkt samt fläkthastighet.

### Automatisk Luftriktare (Auto-swing)

Utblåsningsluft med 150° utblåsningsvinkel, fördelar temperaturen optimalt i stora eller mycket avdelade utrymmen. 3 Fläkthastigheter samt automatisk, som ändras efter lokalens temperaturförändringar.

### Lufffilter

lätt åtkomligt och enkelt att rengöra. Håller luften ren och fräsch samt minskar förekomsten av damm. Den cirkulerande renade luften gör omgivningen renare och behagligare.

### Tidstyrd drift

med enkel programmering på den trådlösa fjärrkontrollen för önskad starttid / stopptid av aggregatet.

## Tekniska Data

### ENKEL PLACERING

Golvmodellen är ett modernt och lättplacerat aggregat. Inomhusdelen är avsedd att kopplas ihop med anpassad utedel. Aggregaten upptar minimal golvyta och är mycket tystgående och diskreta. De passar därför mycket bra i exempelvis butiker, restauranger samt större publika utrymmen.

Inomhusdel					
Modell	LW		50	70	120
Kyleffekt		<b>kW</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
Luftmängd		<b>m<sup>3</sup>h</b>	850	1200	1780
Ljudnivå	L/M/H	<b>dB(A)</b>	41 / 43 / 46	44 / 48 / 52	48 / 52 / 55
Mått	BxHxD	<b>mm</b>	485 x 1700 x 285	540 x 1785 x 305	540 x 1785 x 385
Vikt		<b>kg</b>	36	42	56

Utomhusdel					
Spänning	V/~/Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	400/3/50
Tillf. effekt		<b>kW</b>	1,98	2,46	5,0
Driftström		<b>A</b>	9,6	12,0	7,1
Rek. avsäkring		<b>AT</b>	13	16	3 x 10
Ljudnivå		<b>dB(A)</b>	57	60	65
Mått	BxHxD	<b>mm</b>	920 x 600 x 355	920 x 730 x 375	980 x 1325 x 370
Vikt		<b>kg</b>	51	61	122
Rördim. sug / vätska		<b>”</b>	1/2 x 1/4	5/8 x 3/8	3/4 x 3/8
Max. rörlängd		<b>m</b>	15	15	20
Max. nivåskillnad		<b>m</b>	7	7	10
R407C		<b>kg</b>	1,7	2,3	4,1

Kyleffekterna baseras på temp. ute +35°C, inne +27°C/+19°C.

### Utomhusdelar



Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter

[www.tpiab.com](http://www.tpiab.com) Tel.: 08-4457790