

**R32****X3 AFSI ECO DC Inverter**
Komfortkyla & Värmepumpsdrift**3,6-13 kW**
2,8-14 kW

Kyl AMA PAK 5141 Kyl AMA PAK 5311

**ENERGIKLASS****A⁺⁺****A⁺**

X3 AFSI ECO med maximal komfort i varje situation tack vare följande fördelar:

1. SNABB KYLA OCH VÄRME

Kyla/värme med maximal effekt och fläkthastighet för att snabbt uppnå optimal komfort på kort tid.

2. TURBOLÄGE

För maximal kyla på mycket kort tid.

3. ENERGIBESPARING

Speciell funktion för energibesparing vid kyl drift.

4. AUTOSWING

Automatisk pendling av utblåsande luft både horisontellt och vertikalt för maximal komfort.

5. AUTOFUKTION

Automatisk justering av drift baserat på valda förhållanden.



Golvmmodell		AFSI ECO 120HL	
Utomhusdel		AFSI ECO 120SH3	
380–415/3/50		Kyla	Värme
Nominell effekt (min-max)	kW	12,5 (3,6-13,5)	13,5 (2,8-14)
EER/COP (EN14511)		3,63	4,09
Säsongseffekt (SEER/SCOP)		6,1	4,0/5,1/-
Luftflöde inomhusdel	m ³ /h	2400-2200-2000-1800	
Avfuktning	l/h	5	
Ljudtrycksnivå innedel	dB(A)	57-55-53-51	
Ljudeffektnivå innedel		68-66-64-62	
Ljudtryck/effektnivå ute		69 / 75	
Rör Vätska/Sug	"	3/8 - 5/8	
Rörlängd std. fyllning	m	3–5	
Max rörlängd		30	
Max höjdskillnad / enheter	m	20	
Köldmedium R32 / T.CO ₂ eq.	kg	2,6 / 1,76	
Tilläggsfyllning R32	g/m	40	
Mått (H/B/D)	inomhusdel	1882 / 587 / 394	
	utomhusdel	822 / 1028 / 530	
Vikt inomhus-/utomhusdel	kg	57 / 94	

Data gäller vid kyla +35°C, Värme: +7°C, Driftområde: Kyl drift -15°C till +43°C, Värmedrift -15°C till +24°C Utomhus.