



Diskret design

Utförande i rena moderna linjer och med ett djup på endast 17 cm. Montage kan ske både nertill och upptill på vägg.

Tyst drift

tack vare tillräcklig effekt, invändig utformning av aggregat och noga utvalt ljudisoleringsmaterial har enheten uppnått en exceptionellt låg ljudnivå.

Justerbart luftflöde

Reglering av 3 fläkthastigheter med pekskärm på aggregatet eller medlevererad fjärrkontroll.

Enkel installation och minimalt underhåll

Montage mot vägg utan håltagningar i fasad eller för köldmedierör.



**Enhetsaggregat med låg energiförbrukning och låg ljudnivå.
 Detta ger en energieffektiv drift och är den perfekta lösningen för lägenheter,
 sammanträdesrum och offentliga lokaler etc.**



Modell		ACWFP-12H
Kyleffekt nom. (EN 14511)	kW	2,65
Kyleffekt max (Boostfunktion gäller i 30 minuter)		3,60
Energiklass enl. direktiv 626/2011		A++
EER	kW	4,93
Avfuktning	l/h	1,3
Spänning	V-p-Hz	230-1-50
Eleffekt	W	650
Luftflöde (H/M/L)	m ³ /h	400/320/270
Vattenflöde stadsvatten ink. vatten 15°C	l/h	190
Vattenflöde kylmedel system 29/34°C		600
Vattenanslutning (G)	"	3/4
Ljudtrycksnivå (min/max) 2 m i ekofritt rum	dB(A)	27/41
Ljudeffekt (min/max)		42/55
Vikt	kg	49,5
Mått (B/D/H)	mm	1030x170x555

Kyl- och eleffekt gäller vid rumstemp. +27°C db, 19°C wb. +40°C kondenseringstemp

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.