

Kassettmodell KI-C

KYLEFFEKT 3,6-5,3 kW

Kompakt design.
360° luftutblåsning.

Funktioner



Beskrivning

360° luftutblåsning

Den innovativa luftutblåsningsskärmen medger en mycket effektiv luftfördelning. Förutom högre effektivitet distribueras utblåsningssluften till rummet mer konsekvent och därför känns temperaturen mer konstant.

Enkelt underhåll

Den nedfällbara inspektionspanelen gör rengöring och servicearbeten mycket enkel.

Kompakt

Aggregaten har en mycket kompakt design med ett djup på 23-27 cm. Detta medger ett enkelt montage även vid mycket trånga utrymmen.

Inbyggd kondensvattenpump

med 75 cm lyfthöjd för bortforsling av kondensvatten.


Design



Fjärrkontroll
RC-M
(medföljer)

Speciella utmärkelser

360° luftutblåsning



Enkel rengöring



Installationsmöjligheter

Bostäder



Kontor



Butiker



Restauranger



Tekniska data

Kassett Modell KI		KI-12C	KI-18C	KI-18CL
Kyleffekt	kW	3,6	5,3	5,3
Luftmängd	m ³ /h	590	700	810
Ljudnivå	dB(A)	33-45	43-48	38-45
Vätske-Sugl.	”	1/4 – 1/2		
Inbyggnadsmått	mm	580 / 580 / 267	580 / 580 / 275	840 / 840 / 230
Panelmått		650 / 650 / 30		950 / 950 / 50
Vikt	kg	16 + 2,7	25 + 2,7	24 + 5,4