



**Flyttbar kyla - där den behövs.
Snabb installation.**

Vårt portabla luftkonditioneringsaggregat är idealiskt för kontoret, villan och fritidshuset. Aggregatet är lättskött från en mycket överskådlig manöverpanel / trådlös fjärrkontroll. På ett enkelt sätt sköts funktioner som start / stopp, fläkthastighet, funktion för luftspridning, timerfunktion samt temperaturinställning.

Enkel och snabb installation

Enheten placeras helt enkelt i det utrymme där man vill ha en skön temperatur. Ett 230/1/50 V eluttag är det enda som behövs.

Kondensorslang

För bästa verkan vid kyl drift eller luftavfuktning bör *varm luft* skall ledas bort från aggregatet med medföljande slang.

Luftfilter

lätt åtkomligt och enkelt att rengöra. Håller luften ren och fräsch samt minskar förekomsten av damm. Den cirkulerande renade luften gör omgivningen renare och behagligare.

Kondensvatten

Aggregatet tar själv hand om kondensvattnet för intern kylning vilket höjer kyleffekten.

Tidstyrd drift

med enkel programmering på den trådlösa fjärrkontrollen för önskad startid / stopptid av aggregatet.

Vi har grejerna som håller alla kalla

Tekniska Data

DET SNABBASTE OCH BEKVÄMASTE SÄTTET ATT FÅ ETT SVALT INOMHUSKLIMAT

Kyleffekt	kW	3,2	
Tillförd effekt	kW	1,2	
Spänning	V/~/Hz	230/1/50	
Avsäkring	AT	10	
Luftmängd innedel	m³h	520	
Kondensorutblåsning	m³h	400	
Ljudnivå 3 m	dB(A)	52	
Mått	Bredd	mm	500
	Höjd	mm	858
	Djup	mm	400
Slang / rörlängd	mm / m	Ø130 / 1,8	
Vikt	kg	38	
R407C	kg	0,6	

Kyleffekterna baseras på temp. ute +35°C, inne +27°C/+19°C.

Detaljer som medföljer aggregatet:

Slang för att leda bort varm kondensorluft,
stos för slanganslutning till aggregatet,
fönstermonteringsatts, trådlös fjärrkontroll,
fönstertäckning - 3 skjutbara paneler,
täckhuvar för luftutblåsningsrör vid genomföring i vägg.

LED Display & luftutblåsningsgaller

