

Väggmonterat splitaggregat

WI-G

KYLEFFEKT 3,5-7 kW
Ny modern design



Funktioner



Beskrivning

Elegant och fulländad design

Perfekt balans mellan modern formgivning och funktion gör att aggregatet smälter väl in i de flesta miljöer. Produkten är uppbyggd med kvalitativa material och har en perfekt finish med en dold display.

Sleep-funktion

Med en precis och intelligent teknologi för drift under natten. Den erbjuder olika inställningsmöjligheter för olika användare för en komfortabel drift nattetid.

Låg ljudnivå

Tack vare den tysta driften blåser aggregatet in luft nästan omärkbart och med en ljudnivå på 34 dB(A). Utöver möjligheten att kontrollera volymen på luftflödet reducerar den stora fläktdiametern inredelens ljudnivå genom att kunna erbjuda reducerad fläkthastighet med samtidigt optimerat luftflöde.

Design



Speciella utmärkelser

Bakgrundsbelyst
Display



Enkel kontroll



Snygg design



Installationsmöjligheter

Bostäder



Kontor



Butiker



Restauranger



Tekniska data

WI Vägghmodell				
Modell		WI12-G	WI18-G	WI24-G
Kyleffekt	kW	3,5	4,5	7,1
Spänning	V	230-1-50		
Tillförd effekt	W	35	50	85
Fläkthastighet H/M/L	rpm	1330/1220/1170	1300/1150/1000	1270/1150/1050
Luftflöde H/M/L	m ³ /h	500/450/380	850/700/650	1100/980/880
Ljudnivå H/M/L	dB(A)	40-37-34	43-40-37	50-46-43
Mått (BxDxH)	mm	805x290x210	860x292x205	1080x330x220
Vikt	kg	10/11,5	11/13	15/20
Kond. vattenansl.	mm	17		
Vätske-sugledning	"	1/4 - 1/2		3/8 - 5/8

Kyleffekt gäller vid rumstemp. +27°C.