

# KANALANSLUTEN DI-E



**EFFEKTER FRÅN 2,5 TILL 7,1 kW  
DC INVERTER  
WI-FI & TRÅDBUNDEN KONTROLL**

**Kompakta mått  
Tyst drift  
Dedikerad App för styrning  
Fönsterkontakt**

Aggregatet är försett med automatisk återstart efter strömavbrott, självdiagnos samt påminnelse för filterrengöring.

Modellerna är endast avsedda för horisontellt montage, vertikalt montage finns som tillval i storlekarna 12 och 18.

## **KOMPAKTA MÅTT**

Enhet med kompakta mått och endast 200 mm hög i samtliga storlekar, gör den lämplig för inbyggnad eller montage i trånga undertaksutrymmen.

## **FLEXIBLA INTAG FÖR RETURLUFT**

Standard bak på aggregatet, men kan enkelt flyttas till aggregatets undersida.



**TRÅDBUNDEN KONTROLL  
MED WIFI  
(Inkluderad)**

## **FUNKTIONER**

- SLEEPFUNKTION
- TURBOFUNKTION
- ANTI-MÖGEL
- INGET KALLDRAG
- ANTI-KORROSION
- TIMERSTYRNING
- LED DISPLAY
- SJÄLVDIAGNOS
- KLOCKA

## TEKNISKA DATA

MODELL		PRK-DI-09E	PRK-DI-12E	PRK-DI-18E	PRK-DI-24E
Kyla	kW	2,5	3,5	5,0	7,1
Värme	kW	2,5	3,5	5,0	7,1
Spänning	V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Effektförbrukning Kyla	W	70	90	125	135
Effektförbrukning Värme	W	70	90	125	135
Luftomsättning	m³/h	600	800	920	1300
Statiskt tryck	Pa	25	25	25	25
Ljudtrycksnivå	dB(A)	40/39/27/22	42/41/30/27	43/42/37/33	43/42/37/33
Ljudeffekt	dB(A)	52/50/39/34	53/52/42/39	55/53/49/45	55/53/49/45
Vätskeledning / Sugledning	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Dimensioner (LxDxH)	mm	700x450x200	700x450x200	1000x450x200	1300x450x200
Vikt	kg	16,5	16,5	23	27



**TRÅDBUNDEN KONTROLL  
MED WIFI**

**(Inkluderad)**

## DIMENSIONER

MODELL		A	B	C
PRK-DI-09E	mm	700	450	200
PRK-DI-12E	mm	700	450	200
PRK-DI-18E	mm	1000	450	200
PRK-DI-24E	mm	1300	450	200

