

## Tak/Väggmonterade Splitkylaggregat DW 5 - 14 kW

Kyl AMA PAK.5141



*Den diskreta installationen i kombination med den kraftiga kyleffekten gör denna modell mycket lämplig för medelstora och större utrymmen som skall luftkonditioneras.*

### Snygg Design

gör att enheterna passar väl in i de flesta miljöer. Aggregatet styrs med trådlös fjärrkontroll.

### Fjärrkontroll

Den elektroniska styrenheten erbjuder behovsstyrd temperaturreglering genom en enkel knapptryckning på den trådlösa fjärrkontrollen. Valda inställningar visas på en tydlig LED-display. Funktioner som kan väljas är bl.a. kyla, avfuktning, endast fäkt samt fläkthastighet.

### Montage

kan ske i tak eller på vägg på medföljande konsoller, vilket förenklar uppsättningen. Vid takmontage nås alla komponenter underifrån bakom höljet.

### Automatisk Luftriktare (Auto-swing)

med bredvinklad luftflödesfunktion för optimal luftfördelning i hela lokalen. 3 fläkthastigheter.

### Luftfilter

lätt åtkomliga och enkla att rengöra. Håller luften ren och fräsch samt minskar förekomsten av damm. Den cirkulerande renade luften gör omgivningen renare och behagligare.

### Tidstyrd drift

med enkel programmering på den trådlösa fjärrkontrollen för önskad startid / stopptid av aggregatet.

*Vi har grejerna som håller alla kalla*



## Tekniska Data

### ENKEL ANVÄNDNING

Komfortaggregaten är utrustade med den senaste teknologin. Efter installationen av aggregatet, kräver den nästintill inget underhåll alls.

Det lilla som behövs, sköter man enkelt själv genom att rengöra luftfiltret - antingen med dammsugare eller vanligt vatten. När önskad temperatur och funktioner valts, sköter automatiken i aggregatet resten.

Beroende på skillnaden mellan rumstemperaturen och den inställda temperaturen, regleras en behaglig luftström ut i lokalen.

Inomhusdel							
Modell	DW		50	70	100	120	140
<b>Kyleffekt</b>		<b>kW</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
<b>Luftmängd</b>	<b>L/M/H</b>	<b>m<sup>3</sup>h</b>	520/660/800	900/1050/1200	1300/1600/1900	1300/1600/1900	1300/1600/1900
<b>Ljudnivå hast.</b>	<b>L/M/H</b>	<b>dB(A)</b>	41/44/48	44/48/52	48/51/55	48/51/55	48/51/55
<b>Mått</b>	<b>BxHxD</b>	<b>mm</b>	920x765x305	1300x670x240	1670x673x240	1670x673x240	1670x673x240
<b>Vikt</b>		<b>kg</b>	40	40	45	45	45
Utomhusdel							
<b>Spänning</b>		<b>V~/Hz</b>	220-240/1/50	220-240/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
<b>Tillf. effekt</b>		<b>kW</b>	2,05	2,7	3,8	4,4	5,2
<b>Driftström</b>		<b>A</b>	9,5	12,6	3x6,6	3x8,6	3x9,2
<b>Rek. avsäkring</b>		<b>AT</b>	10	16	3x10	3 x 10	3 x 10
<b>Ljudnivå</b>		<b>dB(A)</b>	57	60	64	65	65
<b>Mått</b>	<b>BxHxD</b>	<b>mm</b>	920x730x375	920x730x375	980x1325x370	980x1325x370	980x1325x370
<b>Vikt</b>		<b>kg</b>	60	61	88	91	120
<b>Rördim. sug / vätska</b>		<b>"</b>	1/2 x 1/4	5/8 x 3/8	3/4 x 3/8	3/4 x 3/8	3/4 x 3/8
<b>Max. rörlängd</b>		<b>m</b>	15	15	20	20	20
<b>Max. nivåskillnad</b>		<b>m</b>	7	7	10	10	10
<b>R407C</b>		<b>kg</b>	1,7	2,2	3,0	3,2	3,9

Kyleffekterna baseras på temp. ute +35°C, inne +27°C/+19°C.

### Utomhusdelar



DW 70



DW 120