

Portabelt luftkonditioneringsaggregat med mycket enkel och snabb installation genom att koppla in aggregatet till vägguttag och ansluta den medföljande slangen till uteluft. Funktion för Kyla, Avfuktning, Ventilation och Värme (IRO PLUS).

3 fläkthastigheter och motorstyrd utblåsningsklaff med fasta lägen och Autoswing.



Digital kontrollpanel & LED display



Automatisk öppning av luftutblås



Smakfull utformning och detaljer



- Styrning via digital LED display eller fjärrkontroll.
- Programmerbar ON/OFF-timer.
- Minnesfunktion med automatisk start efter strömavbrott med bibehållna inställningar.
- Autodiagnos med felkoder via display.
- Lätt åtkomligt tvättbart luftfilter.
- Dubbla kondensvattenuttag samt direkt direktdränage vid avfuktning.
- Lätt flyttbar med ledade hjul och sidohandtag.



| Modell                        |                            | IRO            | IRO PLUS       |       |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------|
|                               |                            | KYLA           | KYLA           | VÄRME |
| Kyleffekt                     | kW                         | 2,70           | 3,5            | 2,75  |
| Energiklass                   |                            | A              |                |       |
| EER                           | kW                         | 2,60           | 2,61           | 2,50  |
| Max. luftflöde                | m <sup>3</sup> /h          | 380            | 400            |       |
| Ljudtrycksnivå (min/med/max)  | dB(A)                      | 50/52/54       | 51/53/55       |       |
| Ljudeffekt                    |                            | 64             | 65             |       |
| Spänning                      | V-p-Hz                     | 230-1-50       |                |       |
| Eleffekt                      | kW                         | 1,045          | 1,340          | 1,100 |
| Elförbrukning i timmen        | kWh/60min                  | 1,0            | 1,3            | 1,1   |
| Standby                       | W                          | 0,5            |                |       |
| Köldmedium R290               | kg/TONN CO <sub>2</sub> EQ | 0,22 / 0,00066 | 0,23 / 0,00069 |       |
| GWP                           | kg CO <sub>2</sub> EQ      | 3              | 3              |       |
| Utblåsningsslang ø (inne/ute) | mm                         | 140/150        |                |       |
| Utblåsningsslang längd        | m                          | 1,5            |                |       |
| Vikt                          | kg                         | 28             | 31             |       |
| Mått (BxDxH)                  | mm                         | 470x382x752    |                |       |

Kyleffekt gäller vid utomhustemp. +35°C samt rumstemp. +24°C. Värmeffekt vid utomhustemp. +20°C, rum +12°C.

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.