



Digital kontrollpanel med LED-display.



Dubbla kondensvattenuttag.



Lucka för utblåsningsluft öppnas automatiskt.



Integrerad sladdvinda.



Digital fjärrkontroll.



Lätt flyttbar.

Portabelt luftkonditioneringsaggregat med mycket enkel och snabb installation genom att koppla in aggregatet i vägguttaget och anslut medföljande slang till uteluft.

Vid kyl drift förångas kondens automatiskt, vid avfuktning måste avledning anslutas.

Spjället för utblåsningsluft öppnas automatiskt vid start och luftriktarna sveper antingen automatiskt vänster/höger eller ställs in fast i önskad riktning.

- Auto-diagnos som visar ev. fel för enkel felsökning.
- SLEEP-funktion för tyst extra tyst drift.
- Högljuddämpat chassi silver/vit.
- Enkelt flyttbar med vridbara hjul och sidohandtag.
- Utrustad med två returluftsfilter som är enkla att nå för rengöring.

Modell	Spänning 230/1/50	SOFTY		SOFTY PLUS	
		Kyla	Kyla	Kyla	Värme
Nominell effekt	kW	2,6	3,5	3,3	
Effektförbrukning	kW	1,0	1,34	1,1	
EER/COP (EN14511)		2,61	2,62	3,0	
Energiklass		A	A	A+	
Energiförbrukning per timme	kWh/h	1,0	1,3	1,1	
Fläkthastigheter	antal	3	3 + auto		
Luftflöde max	m ³ /h	410	410		
Avfuktning	l/24h	23	30	-	
Ljudtrycksnivå inne (L-M-H)	dB(A)	46-48-50	48-50-52		
Effektförbrukning termostat-off	W	54	54		
Effektförbrukning stand-by	W	0,259	0,331		
Köldmedium R410A	kg	0,40	0,52		
Flexibel utblåsslang inner/ytter diam.	mm	150-140			
Flexibel utblåsslang utdragen längd	m	1,5			
Mått (H/B/D)	mm	795 x 480 x 400			
Vikt	kg	30	33		

Min./max driftstemperatur för **Kyla**: 16°C/35°C, **Värme**: 5°C/27°C, **Avfuktning**: 16°C/35°C.