



X3i ECO+ High-Wall Vagg LH

Komfortkyla & Varmepumpsdrift

0,8-8,8 kW
0,9-9,4 kW

ENERGIKLASS



R32

Varmedrift ner till -25°C utomhus
Elvarme i bottentrag

Kyl AMA PAK 5141
Kyl AMA PAK 5311



3 SLEEP lagen	3D lufflode	Kallrasskydd vid varmedrift	LED	Timer	Intelligent avfrostning	Auto+	Turbo	Auto-diagnos	Automatisk aterstart	Flakt-hastigheter
Auto clean	Min. temp. ute vid varmedrift	Min. temp. ute vid kyl drift	8°C varmelage	iFeel	Energi-besparing	Knapplas	Wifi kontroll	Cold plasma luftrening	Tradbunden kontroll (tillval)	Dorrkontroll (tillval)

LH modellerna med tyst drift producerar varme ner till -25°C utomhustemperatur. 7 flakthastigheter med flera luffriktningar. 3D automatiskt oscillerande utblasningslameller bade horisontellt och vertikalt for maximal komfort. Speciellt system for luftrening.

- **Diskret bakkbelyst display** som kan stangas av nattetid.
- **Digital fjarrkontroll** med LCD display.
- **Programmerbar Timer ON/OFF.**
- **iFeel funktion** for onskad temperatur pa onskad plats.
- **Eco funktion** for minimal energiforbrukning och maximal tystnad.
- **Turbofunktion** for att snabbt uppna onskad temperatur, bade vid kyl- och varmedrift.
- **Kallrasskydd vid varmedrift**, startar flakten endast da varmluft kan blasas ut.
- **Intelligent avfrostning** som endast aktiveras da det behovs, vilket ger markant energibesparing och mindre avbrott vid uppvarmning.
- **Sleep funktion** med optimerad drift nattetid.
- **Minnesfunktion** med bibehallna installningar vid start efter stromavbrott.
- **X-fan funktion** for att forebygga bakterier, da flakten gar en kort stund for att torka varmevaxlaren efter kyl drift.
- **Dubbla valfria utgangar** for att avleda kondensvatten.
- **Auto-diagnos** visar felkoder i displayen for snabbt atgardande.




WiFi styrning



Med den integrerade WiFi modulen styrs aggregatet via app på smartphone. Starta/stänga av, välja driftsätt och temperatur samt programmera vald komfort på distans.

Luftrening



- Luftsterilisering med rening av bakterier mer än 90%.
- Rening av odörer.
- Förbättrad luftkvalitet genom förhöjda negativa joner.

iFeel funktion



Sensorn i fjärrkontrollen känner av den omgivande temperaturen, och skickar en signal till inleden. På så sätt kan den justera luftflöde och temperatur exakt där fjärrkontrollen är placerad.

Intelligent Autoåterstart



Efter strömavbrott startar aggregatet automatiskt med de inställda funktionerna.

Tekniska data

X3i ECO + High-Wall Vägg		27 HL WF LH-SH		35 HL WF LH-SH	
220-240/1/50		Kyla	Värme	Kyla	Värme
Nominell effekt (min-max)	kW	2,7 (0,8-3,8)	3,0 (0,9-4,25)	3,5 (0,9-4,4)	3,8 (0,9-4,7)
EER/COP (EN14511)		3,89	4,29	3,65	4,0
Säsongseffekt (SEER/SCOP)		7,5	4,2 / 5,3 / 3,4	7,1	4,1 / 5,2 / 3,1
Energiklass		A++	A+/A+++/A	A++	A+/A+++/A
Luftflöde inomhusdel	m ³ /h	610-570-540-470-440-420-390		700-650-600-540-480-420-360	
Avfuktning	l/h	0,8		1,4	
Ljudtrycksnivå inled	dB(A)	38-36-34-31-29-27-25		42-38-35-32-29-27-25	
Ljudeffektnivå inled		54-48-46-43-41-39-37		57-50-47-44-41-39-37	
Ljudtryck/effektnivå ute		50 / 61		52 / 63	
Rör Vätska/Sug	"	1/4 - 3/8			
Rörlängd min-max std. fyllning	m	3-5			
Max rörlängd		15		20	
Max höjdskillnad / enheter	m	10			
Köldmedium R32 / T.CO ₂	kg	0,53 / 0,357		0,57 / 0,384	
Tilläggsfyllning R32	g/m	16			
Mått inomhus (H/B/D)	mm	289 / 845 / 209			
Mått utomhus (H/B/D)		555 / 732 / 330			
Vikt inomhus-/utomhusdel	kg	10,5 / 24,5		11 / 24,5	

X3i ECO + High-Wall Vägg		52 HL WF LH-SH		71 HL WF LH-SH	
220-240/1/50		Kyla	Värme	Kyla	Värme
Nominell effekt (min-max)	kW	5,2 (1,0-6,1)	5,6 (1,1-6,6)	7,1 (2,0-8,8)	7,8 (1,8-9,4)
EER/COP (EN14511)		3,30	3,90	3,50	3,90
Säsongseffekt (SEER/SCOP)		7,1	4,2 / 5,7 / 3,4	7,0	4,2 / 5,4 / 3,4
Energiklass		A++	A+/A+++/A	A++	A+/A+++/A
Luftflöde inomhusdel	m ³ /h	850-750-680-610-570-520-460		1250-1100-1000-950-900-850-800	
Avfuktning	l/h	1,9		2,4	
Ljudtrycksnivå inled	dB(A)	44-43-41-38-36-34-30		48-44-41-40-38-36-33	
Ljudeffektnivå inled		60-56-54-51-49-47-43		64-59-56-55-53-51-48	
Ljudtryck/effektnivå ute		56 / 65		59 / 70	
Rör Vätska/Sug	"	1/4 - 1/2		1/4 - 5/8	
Rörlängd min-max std. fyllning	m	3-5			
Max rörlängd		25			
Max höjdskillnad / enheter	m	10			
Köldmedium R32 / T.CO ₂	kg	0,82 / 0,553		1,5 / 1,0125	
Tilläggsfyllning R32	g/m	16		40	
Mått inomhus (H/B/D)	mm	300 / 970 / 224		352 / 1078 / 246	
Mått utomhus (H/B/D)		555 / 802 / 350		660 / 958 / 402	
Vikt inomhus-/utomhusdel	kg	13 / 33		16 / 46	

Data gäller vid kyla +35°C, Värme: +7°C. Driftområde: Kyl drift -15°C till +43°C, Värmedrift -25°C till +24°C Utomhus.