



iSeries – Multisplit INOMHUSDELAR

Kanalanslutna SDI - ADI

3,7-9 kW
3,9-11 kW

Kyl AMA PAK 5141
Kyl AMA PAK 5311



SDI kan monteras både på golv och i tak.
Enkel installation och underhåll.
Djup på 19 cm och tyst drift på endast 24 dB(A)
gör den enkel att placera i de flesta miljöer.

Modell		SDIA S8 DC	SDIB S9 DC
Kyla / värme	kW	3,7 / 3,9	5,7 / 7,0
Luftflöde	m ³ /h	310-390-430-520	440-500-590-700-790
Avfuktning	l/h	1,3	3,3
Fläkthastigheter	antal	Auto+3 fjärrkontroll	
Tryckuppsättning	Pa	7,5	10
Ljudtrycksnivå	dB(A)	24-26-30-37	35-40-46-49
Spänning		230/1/50-60	
Effektförbrukning	W	37	75
Vätske- / sugledning	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Mått H x B x D	mm	585x890x190	
Vikt	kg	25	



ADI kanalansluten enhet med mellanstor statisk tryckuppsättning och som kan kombineras med speciella plenum eller utan. Mycket lämplig för montage i undertak. Kan anslutas till friskluft. Lätt omkopplingsbar för tryckhöjning.



Modell		ADIB S13 DC	ADIC S10 DC
Kyla / värme	kW	5,7 / 7,0	9,0 / 11,0
Luftflöde	m ³ /h	450-550-720-850	500-720-950-1050
Avfuktning	l/h	2,3	2,5
Fläkthastigheter	antal	Auto+3 fjärrkontroll	
Tryckuppsättning	Pa	50/62	
Ljudtrycksnivå	dB(A)	32-35-42-47	35-40-46-49
Spänning		230/1/50-60	
Effektförbrukning	W	76	118
Vätskeledning	"	1/4	
Sugledning	"	1/2	
Mått H x B x D	mm	266x1175x636	
Vikt	kg	23,5	

Data gäller vid kyla +27°C inne, Värme: +20°C, driftområde 8 (16) -30°C.