



X3i ECO+ Multisplit inomhusdel AS

Komfortkyla & Värmepumpsdrift

2,8-7,0 kW
2,9-8,0 kW

ENERGIKLASS

A++ A+

R32

Kyl AMA PAK 5141
Kyl AMA PAK 5311



AS modellerna har fläkt med inverterteknologi: 8-vägs luftutblåsning, Hög komfort, minimal elförbrukning och låg ljudnivå.

Enheterna är utrustade med följande.

- **Digital fjärrkontroll** med LCD display.
- **Trådbunden kontroll** som tillval.
- **7 fläkthastigheter.**
- **Fläktblad med aerodynamisk profil**, optimerade för maximal tyst drift.
- **Programmerbar Timer ON/OFF.**
- **Flertal inställningar för swingfunktion** av utblåsningslameller för maximal komfort.
- **iFeel funktion** för önskad temperatur på önskad plats.
- **Turbofunktion** för att snabbt uppnå önskad temperatur, både vid kyl- och värmedrift.
- **Kallrasskydd vid värmedrift**, startar fläkten endast då varmluft kan blåsas ut.
- **Intelligent avfrostning** som endast aktiveras då det behövs, vilket ger markant energibesparing och mindre avbrott vid uppvärmning.
- **"Komfortabel Sleep funktion"** för bästa komfort nattetid.
- **Minnesfunktion** med bibehållna inställningar vid start efter strömbrott.
- **Auto-diagnos** visar felkoder i displayen för snabbt åtgärdande.
- **"Auto Clean funktion"**, automatisk rengöring av värmeväxlaren.
- **Inbyggd kondensvattenpump.**



Intelligent Autoåterstart



Efter strömbavbrott startar aggregatet automatiskt med de inställda funktionerna.

iFeel funktion



Sensorn i fjärrkontrollen känner av den omgivande temperaturen, och skickar en signal till inledelen. På så sätt kan den justera luftflöde och temperatur exakt där fjärrkontrollen är placerad.

Tekniska data

KASSETT X3i ECO		AS 28 HL		AS 35 HL		AS 50 HL		AS 70 HL	
Spänning 230/1/50		Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme
Nominell effekt	kW	2,8	2,9	3,5	4,0	5	5,5	7	8
Luftflöde	m³/h	560-350				650-350		1100-800	
Avfuktning	l/h	1,4		1,8				2,5	
Ljudtrycksnivå	dB(A)	41-28				43-28		46-39	
Ljudeffekt		57-44				59-44		62-55	
Vätske- / Sugledning	"	1/4 – 3/8				1/4 – 1/2		1/4 – 5/8	
Mått utan panel	mm	265 / 570 / 570						240 / 840 / 840	
Panel mått (H/B/D)		47,5 / 620 / 620						52 / 950 / 950	
Vikt	kg	17						29	
Panelvikt		3						6	

Data gäller vid rumstemperatur Kyla: +27°C, Värme: +20°C, driftområde inne +8 (16) till +30°C.