




MODERN OCH
REN DESIGN



TYST



SLEEP-
FUNKTION



KALL
PLASMATEKNIK



JONISERINGS-
FILTER



WI-FI

Ren luft • Sleepdrift • I Feel • Turbo • Anti-Mögeldesign • Kallrasskydd • Anti Korrosion • Timer • Knapplös
Automatisk återstart • Bakbelyst Display • Självdiagnos • Påminnelse för filterrengöring • 0,5 W i Standby

WI-E Inverter Väggsplit med R32 och kyleffekt 2,1-6,4 kW, inklusive infraröd fjärrkontroll och WI-FI anslutning.

Aggregaten erbjuder hög komfort och ren luft med aktivt joniserande luftfilter.

Wi-Fi styrningen och den dedikerade appen gör hanteringen enkel var man än befinner sig.

Köldmediet R32 har hög energieffektivitet och låg miljöpåverkan.

Den automatiska återstartsfunktionen startar automatiskt aggregatet med inställningarna innan strömvavbrottet. Elegantly design med behagligt och stilrent inomhusklimat.

WI-E lämpar sig bland annat för installation i bostäder, kontor, butiker, hotell och serverrum.



MODERN OCH MILJÖVÄNLIG DESIGN

Elegant design med låg miljöpåverkan, som passar in i de flesta miljöer.

Tillverkad av den nya generationens material och komponenter av hög kvalitet.



TYST

Tack vare den tysta driften fördelar aggregatet luft i rummet på ett nästan omärkbart sätt, med en minimum ljudnivå på 20 dB(A).

FUNKTION FÖR DRIFT NATTETID

En exakt och intelligent teknologi för drift nattetid, som gör att aggregatet automatiskt justerar rumstemperaturen under natten genom att höja börvärdet med 0,5/10° C varje timme. Tack vare denna funktion förbättras nattsömnerna.

Tekniska data

Modell		PRK-WI-M07S	PRK-WI-M09S	PRK-WI-M12S	PRK-WI-M18S	PRK-WI-M24S
Kyla	kW	2,1	2,6	3,5	5,3	6,4
Värme		2,3	2,8	3,6	5,5	6,6
Spänning	V-Hz-Ph	220-240/1/50				
Effektförbrukning Kyla	W	34	34	41	61	90
Effektförbrukning Värme		34	34	41	61	90
Luftomsättning	m ³ /h	480	520	580	850	1090
Ljudtrycksnivå	dB(A)	37-33-21-19	38-34-21-19	40-35-22-20	47-44-31-29	48-44-35-33
Ljudeffekt		50-46-34-32	51-47-34-32	53-48-35-33	58-55-42-40	61-57-48-46
Vätske-/sugledning	”	1/4 – 3/8			1/4 – 1/2	1/4 – 5/8
Dimensioner (BxDxH)	mm	792x195x279		850x203x291	972x224x302	1081x248x327
Vikt	kg	9		10	13	16