

**R32****X3 AFSI ECO 120 DC**
Komfortkyla & Värmepumpsdrift**14 kW**
16 kW

Kyl AMA PAK 5141 Kyl AMA PAK 5311



X3 AFSI ECO med maximal komfort i varje i varje situation tack vare följande fördelar:

1. SNABB KYLA OCH VÄRME

Kyla/värme med maximal effekt och fläkthastighet för att snabbt uppnå optimal komfort på kort tid.

2. TURBOLÄGE

För maximal kyla på mycket kort tid.

3. ENERGIBESPARING

Speciell funktion för energibesparing vid kyl drift.

4. AUTOSWING

Automatisk pendling av utblåsande luft både horisontellt och vertikalt för maximal komfort.

5. AUTOFUNKTION

Automatisk justering av drift baserat på valda förhållanden.

X3 AFSI ECO 120		380–415/3/50	Kyla	Värme
Nominell effekt (min-max)		kW	12,5 (3,1-14,5)	14,5 (3,3-16,5)
Nominell eleffekt (min-max)		kW	3,79 (0,30-5,70)	3,86 (0,64-4,70)
EER/COP (EN14511)			3,30	3,76
Luftflöde inomhusdel		m³/h	2400-2200-2000-1800	
Avfuktning		l/h	5	
Ljudtrycksnivå innedel		dB(A)	56-54-53-51	
Ljudeffektnivå innedel			66-64-63-61	
Ljudtryck/effektnivå ute			63 / 74	
Rör Vätska/Sug		"	3/8 - 5/8	
Rörlängd std. fyllning		m	3–5	
Max rörlängd			30	
Max höjdskillnad / enheter			20	
Köldmedium R32 / T.CO ₂ eq.		kg	2,8 / 1,89	
Tilläggsfyllning R32		g/m	40	
Mått (H/B/D)	inomhusdel	mm	1882 / 587 / 394	
	utomhusdel		820 / 940 / 370	
Vikt inomhus-/utomhusdel		kg	57 / 86	

Data gäller vid utomhustemp kyla +35°C, Värme: +7°C, inomhustemp kyla +27°C, Värme: +20°C
Driftområde: Utomhus Kyl drift -15°C till +50°C, Värmedrift -15°C till +30°C. inomhus +16-+32°C